



WOLFF 8540.20

FEM-HC1-A3
BGL 2125-0500

Nutzlastmoment / load moment /
Couple de charge: **max. 6238 kNm**
Traglast / lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 20,0 t**
Ausladung / jib radius /
Portée: **max. 85,0 m**



WOLFF 8540.20 Kolli Liste - Colli List - Liste de colisage

Pos.	Stck.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis	L (m)	B (m)	H (m)	Gewicht (kg)	Volumen (m³)
Pos.	Pce.			Length	Width	Height	Weight	Volume
Pos.	Pcs.			Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Volume
1	1	Turmspitze kompl. / Tower top complete / Pointe de tour complète		15,88	2,99	2,57	19840	122,00
		Turmspitzenoberteil / Tower top upper part / Porte-flèche Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		10,52	2,10	2,20	4280	48,60
		Turmspitzenunterteil kompl. / Tower top lower part complete / Pivot tournant complète Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		6,81	2,57	2,57	14270	51,50
		Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		3,50	2,30	2,50	9730	20,10
2	1	Führerhaus mit Aufhängung / Driver's cabin with suspension / Cabine avec fixation		2,80	2,15	2,45	1100	14,80
3	1	Gegenausleger geklappt / Counterjib folded / Contre-flèche repliée		16,60	2,10	1,50	7700	52,30
		Gegenausleger / Counterjib / Contre-flèche		25,12	2,10	0,75	7700	39,60
4	1	Hw 2075 FU (Hw 2090 FU) Maschinenplattform / Machinery platform / Plateforme avec mécanisme de levage		2,30	3,73	Hw 2075 FU 2,30	6950	19,70
				2,47	3,73	Hw 2090 FU 2,26	7660	20,80
5	1	Auslegerteil 1 / Jib part 1 / Élément de flèche 1		10,22	2,06	2,43	4985	51,20
6	1	Auslegerteil 2 / Jib part 2 / Élément de flèche 2		10,22	2,06	2,16	2880	45,50
7	1	Auslegerteil 3 / Jib part 3 / Élément de flèche 3		10,28	2,06	2,16	2300	45,70
8	1	Auslegerteil 4 / Jib part 4 / Élément de flèche 4		10,22	2,06	2,16	1960	45,50
9	1	Auslegerteil 5 / Jib part 5 / Élément de flèche 5		10,25	2,06	2,16	1660	45,60
10	2	Auslegerteil 6 / Jib part 6 / Élément de flèche 6		10,21	2,06	2,15	1450	45,20
11	1	Auslegerteil 7 / Jib part 7 / Élément de flèche 7		10,22	2,06	2,15	1360	45,30
12	1	Auslegerteil 8 / Jib part 8 / Élément de flèche 8		5,23	2,06	2,12	780	22,80
13	1	Auslegerteil 9 / Jib part 9 / Élément de flèche 9		10,20	2,06	2,11	1170	44,30
14	1	Auslegerteil 10 / Jib part 10 / Élément de flèche 10		5,23	2,06	2,15	740	23,20
15	1	Seilwirbeltraverse / Rope swivel traverse / Traverse de pointe fixe		1,53	1,98	0,50	280	1,50
16	1	Laufkatze LK 25 / Trolley LK 25 / Chariot de distribution LK 25		2,00	2,30	1,30	960	6,0
17	1	Unterflasche U 25 / Hook block U 25 / Crochet U 25		1,30	0,60	1,30	680	1,00
18	1	Normgeländer / Standard handrail / Garde-corps		2,55	1,10	1,80	460	5,05
19	1	Kiste (Kleinteile) / Box (small part's) / Caisse à outils		1,60	0,90	0,80	500	1,15



Der Leitwolf.
The leader of the pack.

WOLFFKRAN GmbH
Austraße 72
D-74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 9815-0
Fax +49 7131 9815-355
info@wolffkran.de
www.wolffkran.de

WOLFF 8540.20 XXL-Klasse. XXL-Class. XXL-Classe.

Hauptkomponenten

Grundausleger 30 m mit Katzfahrwerk. Verlängerung bis 85 m Ausladung. Turmspitze. Drehrahmen mit Führerhaus, zwei Drehwerke, Kugeldrehverbindung mit Zentralschmierung und Schleifringssystem. Gegenausleger mit Maschinenplattform, Schaltschrank und Gegengewichten.

Antriebstechnik

Alle Antriebe mit frequenzgeregelten Kurzschlussläufermotoren und Motorvollschutz (Thermofühler). Hubwinde Hw 2075 FU oder Hw 2090 FU. Zwei Drehwerke mit elektrisch betätigter Windfreistellung. Automatische Windanfahrtschaltung. Katzfahrwerk.

Elektrische Ausrüstung

Mehrspannungsausführung für Netze 380 V – 460 V (50/60 Hz). Elektronische Kransteuerung *CCplus*. Inkrementale Absolutweggeber für alle Arbeitsbewegungen. Elektronische Lastmessung im Auslegerfußstück. Grafik-Terminal für Bedienerinformation mit mehrsprachigen Diagnosemeldungen.

Sicherheitseinrichtungen

Elektronische Überlastsicherung. *CCplus* erlaubt eine erhöhte Lastmomentgrenze bei automatisch verringerten Arbeitsgeschwindigkeiten. Menügeführte Einstellungen der Überlastsicherung und aller Endschalter vom Führerhaus aus. Dreh- und Ausladungsbegrenzung. Antikollisionsschnittstelle. Traversierseilbruchsicherung.

Turmelemente, Klettereinrichtung

Turmkombination mit WOLFF Turmelementen. WOLFF Schlagbolzen-Verbindung. Hydraulisches WOLFF Kletterwerk KWH 25.2.

Unterwagen UW

WOLFF Unterwagen UW mit Spurweiten von 8,0 – 12,0 m.

Kreuzrahmenelemente KRE, Kreuzrahmen KR

Zur stationären Aufstellung. Kreuzrahmenelemente KRE sind umrüstbar zu Unterwagen UW.

Anschlussleistungen und Hakenwege (Drehteil)

103 kVA (Hw 2075 FU), Hakenweg 400 m bei 2-Strangbetrieb.
121 kVA (Hw 2090 FU), Hakenweg 400 m bei 2-Strangbetrieb.

Main Components

30 m basic jib with trolley gear. Extensions up to 85 m radius. Towertop. Slewing frame with driver's cabin, two slewing gears, ball race bearing with central lubrication unit and slipring system. Counterjib with machinery platform, control cabinet and counterweights.

Drive Technique

All drives frequency controlled squirrel cage motors, fully thermal protected. Hoisting winch Hw 2075 FU or Hw 2090 FU. Two slewing gears with electrically operated weathervaning device. Automatic windforce compensation controls. Trolley gear.

Electrical Equipment

Multivoltage equipment for supplies from 380 V to 460 V at 50/60 cycles. Electronical crane controls *CCplus*. Incremental absolute encoders for all operating movements. Electronical load measuring device at basic jib section. Multilingual graphic display showing information to operator, both operational and diagnostics.

Safety Devices

Electronical overload protection system. *CCplus* allows increased load moment at automatically reduced operating speeds only. Menu guided setting of overload protection system and of all limiters from operators cabin. Working space limiter. Anti collision interface. Trolley rope breakage safety device.

Tower Elements, Climbing Device

Tower configuration of WOLFF system tower elements. WOLFF slug bolt connection. Hydraulic WOLFF system climbing device KWH 25.2.

Undercarriage UW

WOLFF system undercarriage UW can be used with gauge from 8,0 up to 12,0 m.

Cross Frame Element KRE, Cross Frame KR

For stationary installation. KRE elements can be modified to UW.

Power Requirements and hook paths (Slewing part)

103 kVA (Hw 2075 FU), hook path 400 m in 2-fall operation.
121 kVA (Hw 2090 FU), hook path 400 m in 2-fall operation.

Éléments principaux

Flèche de base 30 m avec treuil chariot. Prolongements jusqu'à 85 m de portée. Pointe de tour. Partie tournante avec cabine, deux entraînements de rotation, couronne avec pompe à graissage centralisé et collecteur. Contre-flèche avec plateforme avec mécanisme de levage, armoire électrique et contrepoids.

Technique d'entraînement

Tous les entraînements sont équipés de moteurs à rotor en court-circuit réglés par des convertisseurs de fréquences et protections thermiques. Mécanisme de levage Hw 2075 FU ou Hw 2090 FU. Deux entraînements de rotation avec mise en girouette électrique. Compensation automatique en cas de vent. Treuil chariot.

Équipement électrique

Équipement multi voltages pour des tensions de 380 V à 460 V (50/60 Hz). Réglage électronique *CCplus*. Codeurs angulaires incrémentales pour tous les mouvements de travail. Mesure électronique de la charge dans le pied de flèche. Display graphique multi langages avec des informations d'opération et diagnostique.

Dispositif de sécurité

Contrôle électronique de surcharge. *CCplus* permet d'augmenter la charge maximale de couple en réduisant la vitesse de travail. Réglage de la sécurité de surcharge et des fins de courses depuis le display de la cabine. Limitation de rotation et chariot. Jonction interface d'anticollision. Sécurité rupture du câble de chariot.

Éléments de tour, cage pour télescopage

Combinaison de mât avec des éléments de tour système WOLFF. Assemblage des éléments par axes. Cage pour télescopage hydraulique amovible WOLFF KWH 25.2.

Châssis translation UW

Châssis translation système WOLFF avec écartement de 8,0 à 12,0 m.

Élément croix de base KRE, croix de base KR

Pour montage stationnaire. Les éléments KRE sont modifiables en UW.

Puissance absorbée et course du crochet (seulement partie tournante)

103 kVA (Hw 2075 FU) avec une course maximale du crochet de 400 m, mouflage simple.
121 kVA (Hw 2090 FU) avec une course maximale du crochet de 400 m, mouflage simple.

Arbeitsgeschwindigkeiten · WOLFF 8540.20

Working Speeds

Vitesses de travail

Motor (kW) <i>motor</i> <i>Moteur</i>	75 (90*)	18	2 x 7,5	6 x 5,5
Geschwindigkeit <i>speed</i> <i>Vitesse</i>	0 – 2,0 t 0...125 m/min stufenlos/ <i>stepless/</i> <i>en continue</i>	0 – 11,5 t 0...98 m/min stufenlos/ <i>stepless/</i> <i>en continue</i>	0,75 min ⁻¹	25 m/min
	0 – 20,0 t 0...18 m/min	0 – 20,0 t 0...82 m/min		

* auf Anfrage
on request
nous consulter

Traglasten (t) · WOLFF 8540.20

Load Data

Charges

Ausladung (m) / jib radius (m) / Portée (m)		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Tragfähigkeit (t) <i>load capacity (t)</i> <i>Capacité de charge (t)</i>
Auslegerlänge (m) <i>jib length (m)</i> <i>Longueur de flèche (m)</i>	85	2,8 – 22,8	14,7	12,4	10,6	9,2	8,1	7,2	6,4	5,8	5,3	4,8	4,4	
	80	2,8 – 24,4	15,9	13,4	11,5	10,0	8,8	7,8	7,0	6,3	5,8	5,2	4,8	(4,9)
	75	2,8 – 25,2	16,5	13,9	11,9	10,4	9,2	8,2	7,3	6,6	6,0	5,5	(5,8)	
	70	2,8 – 25,8	16,9	14,3	12,2	10,7	9,4	8,4	7,5	6,8	6,2	(6,5)		
	65	2,8 – 26,3	17,3	14,6	12,5	10,9	9,7	8,6	7,7	7,0	(7,2)			
	60	2,8 – 27,1	17,9	15,0	12,9	11,3	10,0	8,9	8,0	(8,0)				
	55	2,8 – 27,6	18,2	15,4	13,2	11,5	10,2	9,1	(8,9)					
	50	2,8 – 28,3	18,7	15,8	13,6	11,9	10,5	(10,0)						
	45	2,8 – 28,7	19,1	16,1	13,8	12,1	(11,4)							
	40	2,8 – 30,7	20,0	17,3	14,9	(13,1)								
	30	2,8 – 30,0	20,0		(16,1)									

() *CCplus* Traglasten bei verringerten Arbeitsgeschwindigkeiten
CCplus loads capacity with reduced operating speeds
CCplus charges avec vitesses de travail réduites